

LÉGENDE		CATÉGORIE			18'			18'			20'			
S=DE SÉRIE N=NON LIVRABLE O=OPTIONNEL *=NOTE EXPLIC. # =JUMELER AUTRE OPTION		GMC CHEVROLET	SAVANA 1500 EXPRESS 1500			SAVANA 2500 EXPRESS 2500			SAVANA 3500 EXPRESS 3500					
CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		MODÈLE	JUNIOR ME	JUNIOR MC	JUNIOR MX	ME	MC	MX	LC	LX	LDX	LSX		
DESCRIPTION														
1	SAVANA SÉRIE 1500 PNBV 3 266KG(7 200LB) 4300 V6 VORTEC 195 HP COUPLE 260 LB-PI		S	S	S	N	N	N	N	N	N	N		
1	SAVANA SÉRIE 1500 PNBV 3 266KG(7 200LB) 5300 V8 VORTEC 301 HP COUPLE 325 LB-PI		O	O	O	N	N	N	N	N	N	N		
2	SAVANA SÉRIE 2500 PNBV 3 900KG(8 600LB) 4800 V8 VORTEC 279 HP COUPLE 294 LB-PI		N	N	N	S	S	S	N	N	N	N		
3	SAVANA SÉRIE 2500 PNBV 3 900KG(8 600LB) 6600 V8 DURAMAX TURBO DIESEL 250 HP COUPLE 460		N	N	N	O	O	O	N	N	N	N		
4	SAVANA SÉRIE 3500 PNBV 4 355KG(9 600LB) 4800 V8 VORTEC 279 HP COUPLE 294 LB-PI		N	N	N	O	O	O	S	S	S	S		
5	SAVANA SÉRIE 3500 PNBV 4 355KG(9 600LB) 6000 V8 VORTEC 323 HP COUPLE 373 LB-PI		N	N	N	O	O	O	O	O	O	O		
6	SAVANA SÉRIE 3500 PNBV 4 355KG(9 600LB) 6600 V8 DURAMAX TURBO DIESEL 250 HP COUPLE 460		N	N	N	O	O	O	O	O	O	O		
8	TRACTION INTÉGRALE 4X4 SÉRIE 1500 PNBV 3 266KG(7 200LBS) 5300 V8 301 HP COUPLE 325		O	O	O	N	N	N	N	N	N	N		
8.1	DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
8.2	ROUES ALUMINIUM		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
8.3	ENJOLIVEURS DE ROUES CHROMÉS		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
10	SUSPENSION AMÉLIORÉE		O	O	O	N	N	N	N	N	N	N		
11	MARCHEPIEDS EN FIBRE DE VERRE		N	N	N	O	O	S	S	S	S	S		
11.2	MARCHEPIEDS EN ALUMINIUM NOIR		S	S	S	S	S	O	N	N	N	N		
12	COFFRE INTÉGRÉ AU MARCHEPIED DE FIBRE DE VERRE		N	N	N	O#11	O#11	S	S	S	S	S		
13	COULEUR AUTRE QUE BLANC		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
14	PEINTURE DEUX TONS		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
15	RADIO AM FM LASER PIONEER: TÉLÉCOMMANDE ET ENTRÉE AUX.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
15.1	SYSTÈME DE NAVIGATION (GPS)ET CAMÉRA DE REcul PIONEER RADIO AM FM ,MP3,CD, DVD		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
16	SIÈGE PIVOTANT (PASSAGER)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
17	SIÈGE PIVOTANT (CONDUCTEUR)		N	N	N	O	O	O	O	O	S	S		
17.2	SIÈGE MULTI FONCTION CACHE-TOILETTE		O	O	O	O	O	O	S	S	N	N		
19.1	TABLE PLIANTE PORTATIVE 22" X 40" SUR PIEDESTAL		S	S	S	S	S	O	S	S	N	N		
20	TABLE ARRIÈRE ENCASTRÉE		N	N	S	N	N	S	N	S	S	S		
21	DÎNETTE AVANT GAUCHE PORTATIVE		N	N	N	N	N	N	N	N	S	S		
22	LIT DU HAUT (48"x76")		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
23	MOUSTIQUAIRE ARRIÈRE		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
23.1	MOUSTIQUAIRES DE FENÊTRE DE PORTE ARRIÈRE (2)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
23.2	MOUSTIQUAIRE DE PORTE LATÉRALE		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
24	MOUSTIQUAIRE DE FENÊTRE AVANT: PASSAGER CONDUCTEUR		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
APPAREILS ÉLECTRIQUES ET GPL														
26	GROUPE GPL/RÉSERVOIR 28 OU 33LB/HORIZONTAL/DETECTEUR GPL		N	N	N	O28	O28	O28	S33	S33	S28	S33		
27	CUISINIÈRE 1 ROND PORTATIVE (BUTANE)		S	S	S	S	S	S	O	O	O	O		
29	CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (BONBONNE GPL JETABLE) (PAS CSA)		O	O	O	O	O	O	N	N	N	N		
30	CUISINIÈRE 2 RONDS ENCASTRÉE (GPL) DI#26		N	N	N	O#26	O#26	O#26	S	S	S	S		
33	CHAUFFAGE 16 000 BTU GPL (DETECTEUR CO INCLUS)		N	N	N	O#26	O#26	O#26	S	S	S	S		
34	CHAUFFAGE À ESSENCE 7 950 BTU (DETECTEUR CO INCLUS)		S	S	S	S	S	S	O	O	O	O		
34.2	CHAUFFAGE À ESSENCE 13 000 BTU (DETECTEUR CO INCLUS)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
36	CHAUFFE-EAU 120 V 3,8 L		S	S	S	S	S	S	O	O	O	O		
37	CHAUFFE-EAU GPL 23L ALLUMAGE ÉLECT. (AVEC DOUCHE EXTÉRIEURE) DI#26		N	N	N	O#26	O#26	O#26	S	S	S	S		
41	FRIGO 3,5 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V) 2,4 pi³ SUR ME AVEC MICRO-ONDES		S	S	S	S	S	S	S	O	S	S		
41.3	FRIGO 7 pi³ ENCASTRÉ (COMPRESSEUR 12 V)		N	N	N	N	N	N	N	S	N	N		
42	FOUR MICRO-ONDES ENCASTRÉ		O	S	S	O	S	S	S	S	S	S		
ÉLECTRICITÉ														
43	ENTRÉE 120 V 30 A		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
44	CONVERTISSEUR CHARGEUR 75 W		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
45	2 BATTERIES 6 VOLTS AGM SANS ENTRETIEN		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
46.2	PANNEAU SOLAIRE 85 W AVEC CONTRÔLEUR, PEINT À LA COULEUR DU VÉHICULE		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
46.3	PANNEAUX SOLAIRES 170 W AVEC CONTRÔLEUR, PEINTS À LA COULEUR DU VÉHICULE		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
47	ONDULEUR 1 500 W AVEC CONVERTISSEUR CHARGEUR 75 W		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
48	INDICATEURS DE NIVEAUX (EAU, RÉSERVOIRS, BATTERIES, GPL)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
48.2	VOLTMÈTRE NUMÉRIQUE ET THERMOMÈTRE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
PLOMBERIE														
49	ENTRÉE D'EAU POTABLE EXT./ BRANCHEMENT DE CÂBLE		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
50	ÉVIER ACIER INOXYDABLE / POMPE 12 V		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
50.1	RÉSERVOIR D'EAUX GRISSES		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
51	DOUCHE EXTÉRIEURE		O	O	O	O	O	O	S	S	S	S		

LÉGENDE		CATÉGORIE			18'			18'			20'		
S=DE SÉRIE N=NON LIVRABLE O=OPTIONNEL *=NOTE EXPLIC. # =JUMELER AUTRE OPTION		GMC CHEVROLET	SAVANA 1500 EXPRESS 1500			SAVANA 2500 EXPRESS 2500			SAVANA 3500 EXPRESS 3500				
CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		MODÈLE	JUNIOR ME	JUNIOR MC	JUNIOR MX	ME	MC	MX	LC	LX	LDX	LSX	
PLOMBERIE													
51.1	DOUCHETTE RINCE-TOILETTE (PAS CSA)		O	O	O	O	O	O	O	O	S	O	
51.3	RIDEAU DE DOUCHE ARRIÈRE		O	O	O	O	O	O	S	S	O	S	
52	TOILETTE PORTATIVE 12 L AVEC RIDEAU		S	S	S	S	S	S	N	N	N	N	
52.2	TOILETTE À CASSETTE C403 (CAPACITÉ 19,3 L) AVEC RIDEAU		O#17,2	O#17,2	O#17,2	O#17,2	O#17,2	O#17,2	S	S	N	S	
52.6	TOILETTE FIXE AVANT (CAPACITÉ 46 L) AVEC DOUCHE INTÉRIEURE (PAS CSA)		N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	
DIVERTISSEMENT													
54	ANTENNE TÉLÉ INTÉGRÉE AU TOIT		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
57	CINÉMA MAISON (TV 10.2" DVD TÉLÉCOMMANDE 2 ÉCOUTEURS SANS FIL)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
57.1	SUPPORT D'ORDINATEUR RABATTABLE, OU TABLE		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
CONFORT et COMMODITÉ													
57.2	TOIT OUVRANT AVEC TOILE PROFILE BAS (PLUS FACILE À UTILISER)		O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	
57.3	TOIT OUVRANT AVEC TOILE PLEINE HAUTEUR		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
57.5	TOPS (TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE À PAROIS SOLIDES)		N	N	N	O	O	O	O	O	O	O	
57.7	TOIT TRÈS MINCE		S	S	S	O	O	O	N	N	N	N	
58	AUVENT STANDARD F35 9'10" (3 M)		S	S	S	O	O	O	N	N	N	N	
59	AUVENT DE LUXE F45 9'10" (3 M)		O	O	O	S	S	S	N	N	N	N	
60	AUVENT DE LUXE F45 11'6" (3,5 M)		N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	
62	VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE (MANUEL)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
63	VENTILATEUR DE TOIT 12 V À VITESSE VARIABLE AUTOMATIQUE		N	N	N	O	O	O	O	O	O	O	
64	AIR CLIMATISÉ AU TOIT (9 200 À 13 500 BTU) (PAS DISPONIBLE AVEC TOIT TRÈS MINCE)		N	N	N	O	O	O	O	O	O	O	
64.1	AIR CLIMATISÉ AMOVIBLE DE PORTE ARRIÈRE (5 250 BTU)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
65	ATTACHE REMORQUE RÉCEPTACLE 2"X 2" (CAP. 10 000 LB)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
68	COFFRE À BAGAGES ARRIÈRE EN FIBRE DE VERRE 9 pi³ (POUR SUPP À VÉLOS)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
69	COFFRE À BAGAGES ARRIÈRE EN ALUMINIUM 15 pi³ AVEC SUPPORT À VÉLOS		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
70	SUPPORT UNIVERSEL AU TOIT		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
72	CERTIFICATION CSA		S	S	S	S	S	S	S	S	N	S	
76	GARDE-BOUE		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
79	TABLEAU DE BORD FINI BOIS OU NICKEL		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
80	INTERRUPTEUR DE FOURNAISE DANS LE TABLEAU DE BORD (DOIT INCLURE #33, #34 OU #34.2)		O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	
DIMENSIONS ET CAPACITÉS													
MÈTRE(POUCE) ET LITRE													
LONGUEUR HORS-TOUT			5,69 (224)	5,69 (224)	5,69 (224)	5,69 (224)	5,69 (224)	5,69 (224)	6,2 (244)	6,2 (244)	6,2 (244)	6,2 (244)	
LARGEUR HORS-TOUT			2,091 (82)	2,091 (82)	2,091 (82)	2,091 (82)	2,091 (82)	2,133 (84)	2,133 (84)	2,133 (84)	2,133 (84)	2,133 (84)	
HAUTEUR EXTÉRIEURE TOIT TRÈS MINCE (TOIT FERMÉ, VÉHICULE CHARGÉ)			2,11 (83)	2,11 (83)	2,11 (83)	2,15 (84,5)	2,15 (84,5)	2,15 (84,5)	N	N	N	N	
HAUTEUR EXTÉRIEURE TOIT RÉGULIER (TOIT FERMÉ)			2,39(94)	2,39(94)	2,39(94)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,43 (95,5)	2,44 (96)	2,44 (96)	2,44 (96)	2,44 (96)	
HAUTEUR EXTÉRIEURE (TOIT OUVERT)			3,12 (123)	3,12 (123)	3,12 (123)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	2,77 (109)	
HAUTEUR EXTÉRIEURE TOPS (TOIT OUVERT)			N	N	N	2,64 (104)	2,64 (104)	2,64 (104)	2,65 (104,5)	2,65 (104,5)	2,65 (104,5)	2,65 (104,5)	
HAUTEUR INTÉRIEURE TOIT TRÈS MINCE (TOIT FERMÉ)			1,37 (54)	1,37 (54)	1,37 (54)	1,37 (54)	1,37 (54)	1,37 (54)	N	N	N	N	
HAUTEUR INTÉRIEURE TOIT RÉGULIER (TOIT FERMÉ)			1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	1,65 (65)	
HAUTEUR INTÉRIEURE (TOIT OUVERT)			2,03 (80)	2,03 (80)	2,03 (80)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	2,13 (84)	
HAUTEUR INTÉRIEURE TOPS (TOIT OUVERT)			N	N	N	1,89 (74,5)	1,89 (74,5)	1,89 (74,5)	1,90 (75)	1,90 (75)	1,90 (75)	1,90 (75)	
EMPATTEMENT			3,4 (135)	3,4 (135)	3,4 (135)	3,4 (135)	3,4 (135)	3,4 (135)	3,9 (155)	3,9 (155)	3,9 (155)	3,9 (155)	
LIT PRINCIPAL			(70X76)	(70X76)	(51X76)	(70X76)	(70X76)	(51X76)	(70X76)	(51X76)	(51X76)	(51X76)	
2 LITS SIMPLES SUR ME			(2X28X76)	N	N	(2X28X76)	N	N	N	N	N	N	
LIT DU HAUT (EN OPTION)			(45X76)	(45X76)	(45X76)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	(48X76)	
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE (LITRES)			56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
RÉSERVOIR D'EAUX GRISSES (LITRES)			46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES (LITRES)			12	12	12	12	12	12	19,3	19,3	46	19,3	
RÉSERVOIR D'ESSENCE (LITRES)			117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE AVEC VÉHICULE CHARGÉ NORMALEMENT			1 045KG(2 300LBS)			V8 4800 1 818KG(4 000LB) DIESEL 4 090KG(9 000LB)			V8 4800 1 590KG (3 500LB) DIESEL 3 863KG (8 500LB)				
PASSAGERS			2	4	4	2	4	4	4	4	4	6	
CAPACITÉ DE RANGEMENT DU MODÈLE DE BASE (PI.CU.)			46	58	71	55	73	88	84	89	81	86	